



ネクストリー

NEXTRY



転がり抵抗係数:A、ウェットグリップ性能:c/71サイズ ※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.69、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

NEXTRYは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

1 転がり抵抗を低減し 低燃費性能向上

ナノプロ・テック™



ブリヂストンの先進技術であるナノプロ・テック™を採用したトレッドゴムにより、基本性能を犠牲にすることなく、転がり抵抗を低減。

重量最適化

部材ごとの重量バランスを最適化し、転がり抵抗を低減。

NEXTRYコンパウンド

ポリマー シリカ NanoPro-Tech (イメージ図) 最適配置

配合技術によってシリカが分散し、トレッドゴムの発熱を抑え、エネルギーロスを低減。

●転がり抵抗比較※1

NEXTRY	80
SNEAKER SNK2 従来品(当社)	100

20% 低減

※1の注釈はP.67をご覧ください。

2 より安心の基本性能

「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。

3 豊富なサイズラインアップ

セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応。

「NEXTRY」には、「ecopiaワッペン」が刻印されています。



ECOPIAブランド以外の商品で、RRCグレード(転がり抵抗性能)がA以上(9.0以下)、WETグレード(ウェットグリップ性能)d以上にグレードされた乗用車タイヤの商品に対して、「タイヤサイドに刻印」されているワッペンです。

偏摩耗を抑制し、「ライフ性能」に配慮

水平接地形状の採用

NEXTRY全サイズに採用。ブロックを路面に水平に接地させ、トレッドショルダー部の無駄な変形を抑制し、偏摩耗(肩落ち)に配慮。

スクエア(四角い)形状 ラウンド(丸い)形状



偏摩耗配慮ブロックの採用

軽・コンパクトサイズ(タテ溝3本パターン)に採用。街中での小回り・据え切りによる偏摩耗(両肩摩耗)にも配慮。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

NEXTRY

インチ	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェットグリップ	ドライグリップ	タイヤ幅	ホイール径
18	PSR07370	225/45R18 95W XL	A c	●	658	7 1/2	225
	PSR07377	235/50R18 97V	A c	●	690	7 1/2	245
	PSR07372	225/50R18 95V	A c	●	681	7	233
	PSR07375	225/55R18 98V	A c	●	702	7	233
	PSR00142	215/55R18 95V	A c	●	690	7	226
17	PSR07349	215/45R17 91W XL	A c	●	624	7	213
	PSR07371	225/50R17 94V	A c	●	655	7	233
	PSR07351	215/50R17 91V	A c	●	646	7	226
	PSR07374	225/55R17 97V	A c	●	677	7	233
	PSR07353	215/55R17 94V	A c	●	665	7	226
16	PSR00143	225/60R17 99H	A c	●	698	6 1/2	228
	PSR07357	215/60R17 96H	A c	●	686	6 1/2	221
	PSR07332	195/50R16 84V	A c	●	600	6	201
	PSR07304	165/50R16 75V	A c	●	572	5	170
	PSR07352	215/55R16 93V	A c	●	639	7	226

インチ	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェットグリップ	ドライグリップ	タイヤ幅	ホイール径
16	PSR00141	195/65R16 92V	A c	●	656	6	204
	PSR07301	165/50R15 73V	A c	●	547	5	170
	PSR07333	195/55R15 85V	A c	●	593	6	201
	PSR07327	185/55R15 82V	A c	●	583	6	194
	PSR00013	175/55R15 77V	A c	●	571	5 1/2	182
15	PSR07307	165/55R15 75V	A c	●	564	5	170
	PSR07344	205/60R15 91H	A c	●	624	6	212
	PSR07335	195/60R15 88H	A c	●	612	6	204
	PSR07328	185/60R15 84H	A c	●	601	5 1/2	192
	PSR07319	175/60R15 81H	A c	●	589	5	179

インチ	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェットグリップ	ドライグリップ	タイヤ幅	ホイール径
14	PSR07329	185/65R14 86S	A c	●	593	5 1/2	192
	PSR07321	175/65R14 82S	A c	●	582	5	179
	PSR07310	165/65R14 79S	A c	●	568	5	172
	PSR07297	155/65R14 75S	A c	●	556	4 1/2	158
	PSR89573	195/70R14 91S	A c	●	626	6	204
70	PSR07331	185/70R14 88S	A c	●	612	5 1/2	192
	PSR07326	175/70R14 84S	A c	●	599	5	179
	PSR07313	165/70R14 81S	A c	●	585	5	172
	PSR89572	185/80R14 91S	A c	●	648	5	184
	PSR89570	175/80R14 88S	A c	●	633	5	177

◆印サイズは右写真のタテ溝3本パターンとなります。



SNEAKER SNK2 / SNEAKER SNK2

インチ	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェットグリップ	ドライグリップ	タイヤ幅	ホイール径
18	PSR01318	235/40R18 91W	C d	●	644	8 1/2	236
	PSR01023	225/40R18 88W	C d	●	635	8	226
17	PSR00058	215/40R17 83W	C d	●	602	7 1/2	214
	PSR05125	235/45R17 94W	C d	●	642	8	232
	PSR05123	225/45R17 91W	C d	●	632	7 1/2	221
16	PSR01920	225/50R16 92V	●	629	7	229	
	PSR01569	205/50R16 87V	●	610	6 1/2	211	
15	PSR00752	195/50R15 82V	●	575	6	198	
	PSR07391	195/70R15 92S	A c	●	651	6	198
	PSR02698	165/80R15 87S	●	647	4 1/2	163	

インチ	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェットグリップ	ドライグリップ	タイヤ幅	ホイール径
14	PSR01679	215/65R14 94S	●	636	6 1/2	219	
	PSR01674	205/65R14 91S	●	622	6	207	
70	PSR01931	205/70R14 94S	●	644	6	209	
	PSR01760	195/80R14 95S	●	668	5 1/2	194	
80	PSR01692	165/80R14 85S	●	621	4 1/2	163	
	PSR00299	185/70R13 86S	●	590	5.50	187	
80	PSR89738	135/80R13 70S	●	544	3.50	133	
	PSR89606	165/70R12 77S	●	535	5.00	170	
12	PSR89739	155/70R12 73S	●	520	4.50	156	
	PSR89740	145/70R12 69S	●	507	4.50	149	
	PSR01679	215/65R14 94S	●	636	6 1/2	219	

◆印サイズは右写真のタテ溝3本パターンとなります。



価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。[XL]はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.71~72参照) ◆印サイズはSNK2 ecopia, ○印サイズはSneaker, □印サイズはSF-248となります。尚、Sneaker, SF-248は環境対応商品ではありません。◆印サイズは形状が若干異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。